

## S60-H4

### CAMÉRA D'INSPECTION VIDÉO AVEC CÂBLE À ENROULEUR

L'appareil photo pour inspections vidéo horizontales poussées avec le câble Aspö S60-H4, il peut être connecté aux systèmes VPI et garantir des patrouilles professionnelles dans environnements sans lumière, en présence d'eau et difficile d'accès car

- tuyaux
- égouts
- canaux de drainage
- réseaux d'eau

En connectant le S60-H4 à un système VPI, vous pouvez localiser le point exact localiser le problème et calculer la distance exacte grâce au compteur numérique. La caméra est équipée émetteur 512 Hz, ce qui permet de l'identifier facilement depuis la surface via le Systèmes de localisation de la série C.Scope XL.



### CARACTÉRISTIQUES:

- Émetteur 512 Hz
- Images en couleur
- Étanche
- Compteur numérique visible sur le moniteur via les systèmes VPI
- Système d'auto-équilibrage pour une visualisation d'image non inversée
- LED haute puissance



CAMÉRA



CAMÉRA AVEC DISPOSITIF DE CENTRAGE

### FICHE TECHNIQUE

#### CÂBLE DE POUSSÉE

DIMENSIONS GÉNÉRALES	530 x 530 x 220 mm (H x L x P)
POIDS TOTAL	8,8 kg.
DIAMÈTRE	7,8 mm.
LONGUEUR	60 m.
STRUCTURE	Acier
PLUS	Compteur numérique intégré

### FICHE TECHNIQUE

#### CAMÉRA

DIAMÈTRE	40 mm.
LONGUEUR DU CORPS	50 mm.
RÉSOLUTION	Couleur auto-équilibrante
ANGLE DE VUE	90°
RÉGIME	12 V CC
DEGRÉS DE PROTECTION	IP 67
ÉCLAIRAGE	LED haute luminosité