

## Caméra rigide articulée SR-30

### SONDE D'INSPECTION VIDÉO

La **Caméra rigide articulée SR-30** permet d'effectuer des inspections vidéo

dans des endroits inaccessibles.

Grâce à l'articulation de la caméra, il est possible de réaliser une inspection à 360° de la zone concernée.

La **Appareil photo SR-30** s'agit d'un accessoire compatible avec les systèmes d'inspection vidéo VPI et les endoscopes de la série MW.

Idéal pour les opérateurs d'atelier mécanique, il permet des inspections vidéo et des contrôles de composants.

**Cette sonde n'est pas adaptée aux environnements avec présence d'eau ou de liquides en général.**

### FICHE TECHNIQUE

DIAMÈTRE	5,5 mm.
LONGUEUR	30 cm.
ÉCLAIRAGE	6 LED
RÉSOLUTION	720x480, 30 ips
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	de -20 à +60° C
MODÈLE	Rigide
FONCTIONS PRINCIPALES	Intégrable sur tous les endoscopes et VPI SecurSCAN
PROFONDEUR DE CHAMP	1 cm.
ROTATION DE LA SONDE	360°



## Caméra rigide 360°

### SONDE D'INSPECTION VIDÉO

La **Caméra rigide avec rotation à 360°** permet une **vision optimale** même dans des endroits étroits et inaccessibles.

Sa rotation permet **de vision totale** de la zone inspectée.

Compatible avec les systèmes d'inspection vidéo :

- • • • •
- VPI-702
- VPI-704
- VPI-708
- VPI-808
- MW 72

La caméra rigide 360° est disponible en **4 longueurs différentes**:

- • • •
- 15 cm.
- 30 cm.
- 45 cm.
- 70 cm.

Idéal pour **inspections vidéo dans les ateliers mécaniques** (contrôle des composants impossibles à inspecter).

### FICHE TECHNIQUE

DIAMÈTRE	5,5 mm.
LONGUEUR	15 - 30 - 45 - 70 cm.
ÉCLAIRAGE	6 micro-LED
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	de -20 à +60° C
FONCTIONS PRINCIPALES	Intégrable sur tous les endoscopes et VPI SecurSCAN
ROTATION DE LA SONDE	360°

